

Kunststoffschlauch PFAN-8X1,25-NT

Teilenummer: 197063

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen, für Temperaturen bis 150°C..



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	8 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	110 mm
Innen-Durchmesser	5,9 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Zulassung	TÜV
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation siehe Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht nach Länge	0,049 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm
Farbe	natur
Shore-Härte	D 60 +5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PFA