


# Steckverbindung

## QSM-4-100

Teilenummer: 130758

FESTO



### Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße                                   | Mini                                  |
| Nennweite                                  | 2,6 mm                                |
| Einbaulage                                 | beliebig                              |
| Gebindegröße                               | 100                                   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                     |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar                       |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 ... 14 bar                      |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                      |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C                         |
| Produktgewicht                             | 2 g                                   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm    |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm    |
| Farbe Lösering                             | blau                                  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                          |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                   |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                   |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei          |