



Präzisions-Drosselrückschlagventil GRP-10-PK-3

Teilenummer: 12743

FESTO

dient zur präzisen Einstellung der Durchflussmenge, mit Rückschlagfunktion.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Betätigungsart	manuell
Einstellelement	Drehknopf mit Skala
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Normalnennndurchfluss in Drosselrichtung	3,8 l/min
Normalnennndurchfluss in Rückschlagrichtung	95 l/min
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck von 2 nach 1	0 ... 8 bar
Normalnennndurchfluss in Drosselrichtung von 1 auf 0 bar	1,65 l/min
Normalnennndurchfluss in Rückschlagrichtung von 1 auf 0 bar	15 ... 50 l/min
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	5,2 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	131 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Mediumstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	48 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR PVC
Werkstoff Halter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff PK-Anschlüsse	Aluminium-Knetlegierung Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl