



# UND-Glied ZK-PK-3

Teilenummer: 6685

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                         | UND-Funktion                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1              | PK-3                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2              | PK-3                                                       |
| Befestigungsart                        | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Normalnennndurchfluss                  | 120 l/min                                                  |
| Betriebsdruck                          | 1,6 ... 8 bar                                              |
| Umgebungstemperatur                    | -10 ... 60 °C                                              |
| Werkstoff Gehäuse                      | Messing<br>POM                                             |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Nennweite                              | 2,4 mm                                                     |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur                      | -10 ... 60 °C                                              |
| Produktgewicht                         | 10 g                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 3              | PK-3                                                       |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR                                                        |