



# Druckbooster DPA-40-D

Teilenummer: 549396

**FESTO**

zum Erzeugen von höheren Drücken.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Kolben-Durchmesser                     | 40 mm                                  |
| Einbaulage                             | beliebig                               |
| Konstruktiver Aufbau                   | Doppelkolben-Druckübersetzer           |
| Druckanzeige                           | G1/8 vorbereitet                       |
| Ausgangsdruck 2                        | 5 ... 16 bar                           |
| Betriebsdruck                          | 2 ... 8 bar                            |
| Druckregelbereich                      | 4 ... 16 bar                           |
| Eingangsdruck 1                        | 2,5 ... 8 bar                          |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| Lagertemperatur                        | 5 ... 60 °C                            |
| Umgebungstemperatur                    | 5 ... 60 °C                            |
| Produktgewicht                         | 1.500 g                                |
| Befestigungsart                        | mit Innengewinde                       |
| Pneumatischer Anschluss 1              | G1/4                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2              | G1/4                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3              | M7                                     |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                           |