



# Abzweigmodul MS6-FRM-3/8

Teilenummer: 529861

FESTO

Durchflussrichtung von links nach rechts.



## Datenblatt

| Merkmal                                               | Wert                                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                                            | beliebig                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                                  | Abzweigmodul                                               |
| Betriebsdruck                                         | 0 ... 20 bar                                               |
| Normalnennndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 9.200 l/min                                                |
| Normalnennndurchfluss Abgang nach oben                | 4.700 l/min                                                |
| Normalnennndurchfluss Abgang nach unten               | 4.800 l/min                                                |
| Betriebsmedium                                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                    | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Lagertemperatur                                       | -10 ... 60 °C                                              |
| Lebensmitteltauglichkeit                              | siehe erweiterte Werkstoffinformation                      |
| Mediumstemperatur                                     | -10 ... 60 °C                                              |
| Umgebungstemperatur                                   | -10 ... 60 °C                                              |
| Produktgewicht                                        | 458 g                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 1                             | G3/8                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2                             | G3/8                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 3                             | G1/2                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 4                             | G1/2                                                       |
| Werkstoffhinweis                                      | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                                     | Aluminium-Druckguss                                        |