



# Normzylinder DSNU-8-40-P-A

Teilenummer: 19179

**FESTO**

nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                    | 40 mm                                                      |
| Kolben-Durchmesser                     | 8 mm                                                       |
| Kolbenstangengewinde                   | M4                                                         |
| Dämpfung                               | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig           |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Entspricht Norm                        | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432                                  |
| Kolbenstangenende                      | Außengewinde                                               |
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben<br>Kolbenstange<br>Zylinderrohr                     |
| Positionserkennung                     | für Näherungsschalter                                      |
| Varianten                              | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck                          | 1,5 ... 10 bar                                             |
| Funktionsweise                         | doppeltwirkend                                             |
| Maritime Klassifizierung               | siehe Zertifikat                                           |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 80 °C                                              |
| Aufprallenergie in den Endlagen        | 0,03 J                                                     |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 22,6 N                                                     |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf  | 30,2 N                                                     |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub             | 7,5 g                                                      |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub         | 2,4 g                                                      |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub              | 34,6 g                                                     |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub   | 1 g                                                        |
| Befestigungsart                        | mit Zubehör                                                |
| Pneumatischer Anschluss                | M5                                                         |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                       | Aluminium-Knetlegierung<br>farblos eloxiert                |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Kolbenstange                 | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Zylinderrohr                 | hochlegierter Stahl rostfrei                               |