

# Führungszylinder DFM-40-80-P-A-GF

Teilenummer: 170866

★ Kernprogramm

FESTO

mit integrierter Führung.

Der Endschalter Typ SMTSO-8E kann bei diesem Produkt mit Hublängen gleich oder größer 50 mm eingesetzt werden. Der passende Befestigungsbausatz Typ SMB-8E wird nach innen oder außen montiert.



## Datenblatt

| Merkmal                                                          | Wert                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte                  | 50 mm                                                      |
| Hub                                                              | 80 mm                                                      |
| Kolben-Durchmesser                                               | 40 mm                                                      |
| Betriebsart Antriebseinheit                                      | Joch                                                       |
| Dämpfung                                                         | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig           |
| Einbaulage                                                       | beliebig                                                   |
| Führung                                                          | Gleitführung                                               |
| Konstruktiver Aufbau                                             | Führung                                                    |
| Positionserkennung                                               | für Näherungsschalter                                      |
| Betriebsdruck                                                    | 1,5 ... 10 bar                                             |
| Max. Geschwindigkeit                                             | 0,8 m/s                                                    |
| Funktionsweise                                                   | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                           | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                               | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| Umgebungstemperatur                                              | -20 ... 80 °C                                              |
| Aufprallenergie in den Endlagen                                  | 0,7 Nm                                                     |
| Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub      | 7,2 Nm                                                     |
| Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs | 166 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf                           | 686 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf                            | 754 N                                                      |
| Bewegte Masse                                                    | 1.629 g                                                    |
| Produktgewicht                                                   | 3.261 g                                                    |
| Alternativanschlüsse                                             | siehe Produktzeichnung                                     |
| Pneumatischer Anschluss                                          | G1/8                                                       |
| Werkstoffhinweis                                                 | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                                                 | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dichtungen                                             | NBR                                                        |
| Werkstoff Gehäuse                                                | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                                           | hochlegierter Stahl rostfrei                               |