

# Cartridge

## QSPKG20-1/2-U

Teilenummer: 132638

FESTO

mit Steckanschluss, gerade.



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                              |
| Nennweite                                  | 8,5 mm                                |
| Einbaulage                                 | beliebig                              |
| Gebindegröße                               | 10                                    |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                     |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar                      |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                      |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| Umgebungstemperatur                        | -5 ... 60 °C                          |
| Produktgewicht                             | 13 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | QSP...20                              |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 1/2"    |
| Farbe Lösering                             | grau                                  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                          |
| Werkstoff Gehäuse                          | PA-verstärkt                          |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                   |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei          |