

Führungseinheit FENG-32-50-KF

Teilenummer: 34493

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	50 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft F_y	750 N
Max. Kraft F_y statisch	1.020 N
Max. Kraft F_z	750 N
Max. Kraft F_z statisch	1.020 N
Max. Moment M_x	28 Nm
Max. Moment M_x statisch	38 Nm
Max. Moment M_y	34 Nm
Max. Moment M_y statisch	46 Nm
Max. Moment M_z	34 Nm
Max. Moment M_z statisch	46 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	1.620 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert