

Führungseinheit FENG-100-320-KF

Teilenummer: 34534

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Hub	320 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft F_y	2.300 N
Max. Kraft F_y statisch	3.120 N
Max. Kraft F_z	2.300 N
Max. Kraft F_z statisch	3.120 N
Max. Moment M_x	198 Nm
Max. Moment M_x statisch	268 Nm
Max. Moment M_y	197 Nm
Max. Moment M_y statisch	267 Nm
Max. Moment M_z	197 Nm
Max. Moment M_z statisch	267 Nm
Verschiebekraft	40 N
Produktgewicht	15.454 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Vergütungsstahl