


# Führungseinheit EAGF-V2-KF-63-400

Teilenummer: 1725845

☆ Kernprogramm

für Elektrozyylinder ESBF.

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                               | Wert                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße                                              | 63                                    |
| Hub                                                   | 400 mm                                |
| Reversierspiel                                        | 0 µm                                  |
| Einbaulage                                            | beliebig                              |
| Führung                                               | Kugelumlaufführung                    |
| Konstruktiver Aufbau                                  | Führung                               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                    | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung     |
| Umgebungstemperatur                                   | -20 ... 80 °C                         |
| Max. Kraft Fy                                         | 1.260 N                               |
| Max. Kraft Fy statisch                                | 1.600 N                               |
| Max. Kraft Fz                                         | 1.260 N                               |
| Max. Kraft Fz statisch                                | 1.600 N                               |
| Max. Moment Mx                                        | 75 Nm                                 |
| Max. Moment Mx statisch                               | 95 Nm                                 |
| Max. Moment My                                        | 90 Nm                                 |
| Max. Moment My statisch                               | 115 Nm                                |
| Max. Moment Mz                                        | 90 Nm                                 |
| Max. Moment Mz statisch                               | 115 Nm                                |
| Verschiebekraft                                       | 15 N                                  |
| Bewegte Masse                                         | 4.525 g                               |
| Produktgewicht                                        | 7.485 g                               |
| Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub           | 48 mm                                 |
| Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub | 4,1 mm                                |
| Befestigungsart                                       | mit Innengewinde                      |
| Werkstoffhinweis                                      | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement                             | Vergütungsstahl                       |
| Werkstoff Gehäuse                                     | Aluminium-Knetlegierung<br>eloxiert   |
| Werkstoff Jochplatte                                  | Stahl                                 |