

Führungszylinder DFM-25-40-P-A-KF



Teilenummer: 170925

★ Kernprogramm

FESTO

mit integrierter Führung.

Der Endschalter Typ SMTSO-8E kann bei diesem Produkt mit Hublängen von 20 bis 40 mm nur dann eingesetzt werden, wenn der passende Befestigungsbausatz Typ SMB-8E nach außen montiert wird.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte	50 mm
Hub	40 mm
Kolben-Durchmesser	25 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Max. Geschwindigkeit	0,8 m/s
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,3 Nm
Max. Kraft F _y	863 N
Max. Kraft F _y statisch	1.060 N
Max. Kraft F _z	863 N
Max. Kraft F _z statisch	1.060 N
Max. Moment M _x	29,35 Nm
Max. Moment M _x statisch	36,04 Nm
Max. Moment M _y	16,83 Nm
Max. Moment M _y statisch	20,67 Nm
Max. Moment M _z	16,83 Nm
Max. Moment M _z statisch	20,67 Nm
Max. zulässige Momentenbelastung M _x in Abhängigkeit vom Hub	5,94 Nm
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand x _s	119 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	295 N
Bewegte Masse	680 g
Produktgewicht	1.411 g
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub	34,9 mm
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei