Hubreduzierung
VAVA-F12-H-H1

Teilenummer: 8089993



Datenblatt

- Allgemeine Einsatzbedingungen
- Hubreduzierung
- Produktdetails
- Kategorieseite

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Öffnungshubbegrenzung
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Anwendungshinweis	Bei Verwendung mit Schrägsitzventil VZXA erlischt am Gesamtprodukt die SIL-Zulassung.
Schutzart	IP6X
Umgebungstemperatur	-50 °C ... 100 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	253 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Stoßdämpfer	hochlegierter Stahl
Werkstoff Verbinder	hochlegierter Stahl rostfrei