

# Kompaktzylinder AEVU-25-10-A-P-A



Teilenummer: 156992

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

**FESTO**

für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                    | 10 mm                                                      |
| Kolben-Durchmesser                     | 25 mm                                                      |
| Dämpfung                               | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig           |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Funktionsweise                         | einfachwirkend<br>drückend                                 |
| Kolbenstangenende                      | Außengewinde                                               |
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben<br>Kolbenstange                                     |
| Positionserkennung                     | für Näherungsschalter                                      |
| Varianten                              | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck                          | 1 ... 10 bar                                               |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 80 °C                                              |
| Aufprallenergie in den Endlagen        | 0,1 J                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf  | 269 N                                                      |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub             | 26 g                                                       |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub         | 28 g                                                       |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub              | 180 g                                                      |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub   | 6 g                                                        |
| Befestigungsart                        | wahlweise:<br>mit Durchgangsbohrung<br>mit Zubehör         |
| Pneumatischer Anschluss                | M5                                                         |
| Werkstoff Bundschraube                 | Stahl verzinkt                                             |
| Werkstoff Deckel                       | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dynamische Dichtungen        | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Kolbenstange                 | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Zylinderrohr                 | Aluminium-Knetlegierung                                    |