


# Kompaktzylinder ADNGF-32-20-PPS-A

Teilenummer: 574024

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                    | 20 mm                                                      |
| Kolben-Durchmesser                     | 32 mm                                                      |
| Basierend auf Norm                     | ISO 21287                                                  |
| Dämpfung                               | PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung      |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben<br>Kolbenstange<br>Profilrohr                       |
| Positionserkennung                     | für Näherungsschalter                                      |
| Verdrehsicherung/Führung               | Führungsstange mit Joch                                    |
| Betriebsdruck                          | 1,9 ... 10 bar                                             |
| Funktionsweise                         | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 80 °C                                              |
| Aufprallenergie in den Endlagen        | 1 J                                                        |
| Dämpfungslänge                         | 4 mm                                                       |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 415 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf  | 483 N                                                      |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub             | 122 g                                                      |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub         | 38 g                                                       |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub              | 327 g                                                      |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub   | 17 g                                                       |
| Pneumatischer Anschluss                | G1/8                                                       |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                       | Aluminium<br>eloxiert                                      |
| Werkstoff Dichtungen                   | TPE-U(PUR)                                                 |
| Werkstoff Kolbenstange                 | hochlegierter Stahl                                        |
| Werkstoff Zylinderrohr                 | Aluminium-Knetlegierung<br>gleiteloziert                   |