


# Kugelhahn VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Teilenummer: 1686639

**FESTO**

2/2-Wege, Flanschbohrbild F0304, Gewinde EN 10226-1.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau               | 2-Wege-Kugelhahn                                                                                                                          |
| Betätigungsart                     | mechanisch                                                                                                                                |
| Dichtprinzip                       | weich                                                                                                                                     |
| Einbaulage                         | beliebig                                                                                                                                  |
| Befestigungsart                    | Leitungseinbau                                                                                                                            |
| Anschluss Armatur                  | Rp3/4                                                                                                                                     |
| Schaltstellungsanzeige             | Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung                                                                                                     |
| Flanschbohrbild                    | F03<br>F04                                                                                                                                |
| Innen-Durchmesser                  | 20 mm                                                                                                                                     |
| Nennweite DN                       | 20                                                                                                                                        |
| Ventilfunktion                     | 2/2                                                                                                                                       |
| Handhilfsbetätigung                | keine                                                                                                                                     |
| Strömungsrichtung                  | reversibel                                                                                                                                |
| Nennndruck Armatur                 | 63                                                                                                                                        |
| Betätigungsmoment                  | 14 Nm                                                                                                                                     |
| Basierend auf Norm                 | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                     |
| Medium                             | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inerte Gase<br>Wasser - kein Wasserdampf<br>neutrale Flüssigkeiten<br>weitere Medien auf Anfrage |
| Mediumstemperatur                  | -10 ... 200 °C                                                                                                                            |
| Durchfluss Kv                      | 45,6 m3/h                                                                                                                                 |
| Werkstoffhinweis                   | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform                                                                                             |
| Werkstoff Gehäuse                  | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                              |
| Werkstoffnummer Gehäuse            | 1.4408                                                                                                                                    |
| Werkstoff Dichtungen               | PTFE<br>PTFE-verstärkt                                                                                                                    |
| Werkstoff Kugel                    | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                              |
| Werkstoffnummer Kugel              | 1.4408                                                                                                                                    |
| Werkstoff Welle                    | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                              |
| Werkstoffnummer Welle              | 1.4401                                                                                                                                    |
| Produktgewicht                     | 850 g                                                                                                                                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                                        |