


# Kugelhahn VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14

Teilenummer: 4762850

FESTO

Edelstahl für den Einsatz in der Kosmetik und Pharmaindustrie, 2/2-Wege, Nennweite 11/2", Kopfflansch F0507, PN16, Anschweißenden nach ASME-BPE, elektropoliert.

Für dieses Produkt ist Festo Händler nicht Hersteller.



## Datenblatt

| Merkmal                                                | Wert                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau                                   | 2-Wege-Kugelhahn                                                                                 |
| Betätigungsart                                         | mechanisch                                                                                       |
| Dichtprinzip                                           | weich                                                                                            |
| Einbaulage                                             | beliebig                                                                                         |
| Befestigungsart                                        | Leitungseinbau                                                                                   |
| Anschluss Armatur                                      | Schweißende nach ASME-BPE                                                                        |
| Schaltstellungsanzeige                                 | Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung                                                            |
| Flanschbohrbild                                        | F0507                                                                                            |
| Innen-Durchmesser                                      | 34,8 mm                                                                                          |
| Nennweite DN                                           | 40                                                                                               |
| Ventilfunktion                                         | 2/2                                                                                              |
| Strömungsrichtung                                      | reversibel                                                                                       |
| Nenndruck Armatur                                      | 16                                                                                               |
| Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN | 23 Nm                                                                                            |
| Basierend auf Norm                                     | ASME BPE<br>ISO 5211                                                                             |
| Medium                                                 | Dampf<br>Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:~:]<br>Inerte Gase<br>Wasser<br>neutrale Flüssigkeiten |
| Mediumtemperatur                                       | -20 ... 200 °C                                                                                   |
| Durchfluss Kv                                          | 50,1 m <sup>3</sup> /h                                                                           |
| Werkstoffhinweis                                       | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform                                                    |
| Lebensmitteltauglichkeit                               | siehe erweiterte Werkstoffinformation                                                            |
| Werkstoff Gehäuse                                      | Edelstahlguss                                                                                    |
| Werkstoffnummer Gehäuse                                | 1.4409                                                                                           |
| Werkstoff Sitzdichtung                                 | PTFE, modifiziert                                                                                |
| Werkstoff Dichtungen                                   | FPM<br>PTFE                                                                                      |
| Werkstoff Kugel                                        | Edelstahlguss                                                                                    |
| Werkstoffnummer Kugel                                  | 1.4409                                                                                           |
| Werkstoff Welle                                        | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                     |
| Werkstoffnummer Welle                                  | 1.4401                                                                                           |
| Produktgewicht                                         | 1.970 g                                                                                          |
| Zulassung                                              | 3-A Sanitary<br>CRN                                                                              |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)               | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie                                                                   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                     | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung                                                     |