



# Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A-3/8"-RP-40-D-2-B2-PA10

Teilenummer: 8070235

**FESTO**

Kugelhahn-Antriebseinheit Messing, mit doppelwirkendem Antrieb  
DFPD 2/2- Wege, Nennweite 3/8", PN40, Gewinde EN 10226-1.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau                   | 2-Wege-Kugelhahn<br>Schwenkantrieb                                                                                       |
| Betätigungsart                         | pneumatisch                                                                                                              |
| Einbaulage                             | beliebig                                                                                                                 |
| Befestigungsart                        | Leitungseinbau                                                                                                           |
| Anschluss Armatur                      | Rp3/8                                                                                                                    |
| Schaltstellungsanzeige                 | Schlitzrichtung = Durchflussrichtung                                                                                     |
| Nennweite DN                           | 10                                                                                                                       |
| Betriebsdruck                          | 5,5 ... 8 bar                                                                                                            |
| Nenndruck Armatur                      | 40                                                                                                                       |
| Medium                                 | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inerte Gase<br>Wasser - kein Wasserdampf<br>neutrale Flüssigkeiten              |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                   |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Drucktaupunkt 10°C unter Umgebungs- bzw. Mediumstemperatur<br>Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur                      | -20 ... 130 °C                                                                                                           |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 80 °C                                                                                                            |
| Durchfluss Kv                          | 9,4 m <sup>3</sup> /h                                                                                                    |
| Werkstoffhinweis                       | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform                                                                            |
| Werkstoff Gehäuse                      | Messing vernickelt                                                                                                       |
| Werkstoffnummer Gehäuse                | CW617N                                                                                                                   |
| Werkstoff Dichtungen                   | HNBR<br>PTFE                                                                                                             |
| Werkstoff Kugel                        | Messing, verchromt                                                                                                       |
| Werkstoffnummer Kugel                  | CW614N                                                                                                                   |
| Werkstoff Welle                        | Messing                                                                                                                  |
| Werkstoffnummer Welle                  | CW614N                                                                                                                   |
| Produktgewicht                         | 1.371 g                                                                                                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                     |