


# Kunststoffschlauch PAN-V0-6X1-SW

Teilenummer: 160550

FESTO

flammschützend.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außen-Durchmesser                  | 8 mm                                                                                                                                           |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 30 mm                                                                                                                                          |
| Innen-Durchmesser                  | 4 mm                                                                                                                                           |
| Min. Biegeradius                   | 13 mm                                                                                                                                          |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 12 bar                                                                                                                               |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Mineralöl<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Brandprüfung Werkstoff             | UL94 V-0 (Ummantelung)                                                                                                                         |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 90 °C                                                                                                                                  |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,049 kg/m                                                                                                                                     |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm                                                                                                       |
| Farbe                              | schwarz                                                                                                                                        |
| Shore-Härte                        | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                                                                                         |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                                                                                                   |
| Werkstoff Schlauch                 | Polyamid 12<br>PVC-P                                                                                                                           |