

# Kunststoffschlauch PLN-16X2-RT

Teilenummer: 558222

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außen-Durchmesser                  | 16 mm                                                                                                                             |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 95 mm                                                                                                                             |
| Innen-Durchmesser                  | 12 mm                                                                                                                             |
| Min. Biegeradius                   | 55 mm                                                                                                                             |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar                                                                                                                  |
| Zulassung                          | TÜV                                                                                                                               |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                                                                                             |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 80 °C                                                                                                                     |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,082 kg/m                                                                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm                                                                                         |
| Farbe                              | rot                                                                                                                               |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                                                                                             |
| Werkstoff Schlauch                 | PE                                                                                                                                |