



# Magnetventil

## CPE24-M3H-5/3B-3/8

Teilenummer: 170341

**FESTO**

große Packungsdichte.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                         | 5/3 belüftet                                                                |
| Betätigungsart                         | elektrisch                                                                  |
| Baubreite                              | 24 mm                                                                       |
| Normalnennndurchfluss                  | 2.600 l/min                                                                 |
| Betriebsdruck                          | 2,5 ... 10 bar                                                              |
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben-Schieber                                                             |
| Rückstellart                           | mechanische Feder                                                           |
| Zulassung                              | c UL us - Recognized (OL)                                                   |
| Maritime Klassifizierung               | siehe Zertifikat                                                            |
| Schutzart                              | IP65<br>mit Steckdose<br>nach IEC 60529                                     |
| Nennweite                              | 11 mm                                                                       |
| Abluftfunktion                         | drosselbar                                                                  |
| Dichtprinzip                           | weich                                                                       |
| Einbaulage                             | beliebig                                                                    |
| Handhilfsbetätigung                    | mit Zubehör rastend<br>tastend                                              |
| Steuerart                              | vorgesteuert                                                                |
| Steuerluftversorgung                   | intern                                                                      |
| Strömungsrichtung                      | nicht reversibel                                                            |
| Ventilplatz-Kennzeichnung              | Schildträger                                                                |
| Überdeckung                            | positive Überdeckung                                                        |
| Schaltzeit aus                         | 55 ms                                                                       |
| Schaltzeit ein                         | 25 ms                                                                       |
| Einschaltdauer                         | 100 %                                                                       |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal | 3.300 µs                                                                    |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal | 3.100 µs                                                                    |
| Spulenkennwerte                        | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA               |
| Zulässige Spannungsschwankungen        | -15 % / +10 %                                                               |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                      | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                       | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| Mediumtemperatur                       | -5 ... 50 °C                                                                |
| Umgebungstemperatur                    | -5 ... 50 °C                                                                |
| Produktgewicht                         | 430 g                                                                       |
| Elektrischer Anschluss                 | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803                                     |
| Befestigungsart                        | mit Durchgangsbohrung                                                       |
| Anschluss Steuerabluft 82              | M5                                                                          |
| Anschluss Steuerabluft 84              | M5                                                                          |
| Anschluss Steuerluft 12                | M5                                                                          |

| Merkmal                   | Wert                |
|---------------------------|---------------------|
| Anschluss Steuerluft 14   | M5                  |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8                |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8                |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G3/8                |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G3/8                |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G3/8                |
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform        |
| Werkstoff Dichtungen      | NBR                 |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Druckguss |