



# Magnetventil VZWF-L-M22C-G114-400-V-1P4-10

Teilenummer: 1492147

**FESTO**

zwangsgesteuert, G11/4" Anschluss.



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau                     | Membranventil<br>zwangsgesteuert                                                                                                    |
| Betätigungsart                           | elektrisch                                                                                                                          |
| Dichtprinzip                             | weich                                                                                                                               |
| Einbaulage                               | Magnet stehend                                                                                                                      |
| Befestigungsart                          | Leitungseinbau                                                                                                                      |
| Anschluss Armatur                        | G1 1/4                                                                                                                              |
| Elektrischer Anschluss                   | Stecker<br>viereckige Bauform<br>nach EN 175301-803<br>Anschlussbild Form A nach EN 175301-803                                      |
| Nennweite                                | 40 mm                                                                                                                               |
| Ventilfunktion                           | 2/2 geschlossen monostabil                                                                                                          |
| Handhilfsbetätigung                      | keine                                                                                                                               |
| Strömungsrichtung                        | nicht reversibel                                                                                                                    |
| Medium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>Inerte Gase<br>Mineralöl<br>Wasser<br>neutrale Flüssigkeiten<br>weitere Medien auf Anfrage |
| Nenndruck Armatur                        | 40                                                                                                                                  |
| Druckdifferenz                           | 0 bar                                                                                                                               |
| Spulenkennwerte                          | 24 V DC: 30 W                                                                                                                       |
| Zulässige Spannungsschwankungen          | +/- 10 %                                                                                                                            |
| Mediumsdruck                             | 0 ... 10 bar                                                                                                                        |
| Max. Viskosität                          | 22 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                               |
| Mediumtemperatur                         | -10 ... 80 °C                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur                      | -10 ... 35 °C                                                                                                                       |
| Leckrate nach EN 12266-1                 | A                                                                                                                                   |
| Durchfluss Kv                            | 20 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                |
| Normalnennndurchfluss                    | 21.370 l/min                                                                                                                        |
| Schaltzeit ein                           | 620 ms                                                                                                                              |
| Schaltzeit aus                           | 1.140 ms                                                                                                                            |
| Werkstoffhinweis                         | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform                                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                        | Messing-Guss                                                                                                                        |
| Werkstoffnummer Gehäuse                  | CW617N                                                                                                                              |
| Werkstoff Dichtungen                     | FPM                                                                                                                                 |
| Werkstoff Schrauben                      | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                        |
| Werkstoffnummer Schraube                 | 1.4301                                                                                                                              |
| Produktgewicht                           | 4.500 g                                                                                                                             |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie                                                                                                      |
| Schutzart                                | IP65                                                                                                                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |