

# Mini-Schlitten DGST-20-20-PA

Teilenummer: 8085140

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                     | Wert                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                         | 20 mm                                                      |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne  | 32 mm                                                      |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten | 31,5 mm                                                    |
| Kolben-Durchmesser                          | 20 mm                                                      |
| Betriebsart Antriebseinheit                 | Joch                                                       |
| Dämpfung                                    | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig           |
| Einbaulage                                  | beliebig                                                   |
| Führung                                     | Kugelkäfigführung                                          |
| Konstruktiver Aufbau                        | Doppelkolben<br>Joch<br>Kolbenstange<br>Schlitten          |
| Positionserkennung                          | für Näherungsschalter                                      |
| Betriebsdruck                               | 1 ... 8 bar                                                |
| Max. Geschwindigkeit                        | 0,8 m/s                                                    |
| Wiederholgenauigkeit                        | ≤ 0,3 mm                                                   |
| Funktionsweise                              | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                              | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium      | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK          | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| Umgebungstemperatur                         | -10 ... 60 °C                                              |
| Aufprallenergie in den Endlagen             | 0,35 Nm                                                    |
| Dämpfungslänge                              | 1,2 mm                                                     |
| Max. Kraft Fy                               | 1.270 N                                                    |
| Max. Kraft Fz                               | 1.270 N                                                    |
| Max. Moment Mx                              | 13 Nm                                                      |
| Max. Moment My                              | 14 Nm                                                      |
| Max. Moment Mz                              | 14 Nm                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf      | 317 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf       | 377 N                                                      |
| Bewegte Masse                               | 528,5 g                                                    |
| Produktgewicht                              | 1.115 g                                                    |
| Befestigungsart                             | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Pneumatischer Anschluss                     | G1/8                                                       |
| Werkstoffhinweis                            | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                      |
| Werkstoff Deckel                            | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dichtungen                        | HNBR                                                       |
| Werkstoff Führung                           | POM<br>TPE-E<br>hochlegierter Stahl                        |
| Werkstoff Gehäuse                           | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                      | hochlegierter Stahl rostfrei                               |