


Netzanschlussdose NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Teilenummer: 5195383

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Protokoll	PROFINET
Zusätzliche Funktionen	erfüllt Anforderungen nach AIDA
Anschlusshäufigkeit	100
Kabelabgang	Gerade
Produktgewicht	109 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild PP, Codierung auf Pin 2 und 5
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Push-Pull mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Federzugklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	16 A
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Kabelverschraubung	Pg13,5 sechskant SW22
Kabeldurchmesser	9 ... 13 mm
Leiter-Nennquerschnitt	0,75 ... 2,5 mm ²
Leiter-Nennquerschnitt (AWG)	AWG18 - 13
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Brandprüfung	UL94 V-0
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Farbe Gehäuse	silber
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-V
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung, vernickelt und vergoldet