



# Rundzylinder DSNU-63-250-PPV-A

Teilenummer: 196058

**FESTO**

für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung.  
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                    | 250 mm                                                     |
| Kolben-Durchmesser                     | 63 mm                                                      |
| Kolbenstangengewinde                   | M16x1,5                                                    |
| Dämpfung                               | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar          |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben<br>Kolbenstange<br>Zylinderrohr                     |
| Positionserkennung                     | für Näherungsschalter                                      |
| Betriebsdruck                          | 1 ... 10 bar                                               |
| Funktionsweise                         | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 80 °C                                              |
| Dämpfungslänge                         | 21 mm                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 1.681,9 N                                                  |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf  | 1.870,3 N                                                  |
| Bewegte Masse                          | 1.084 g                                                    |
| Produktgewicht                         | 2.545 g                                                    |
| Befestigungsart                        | mit Zubehör                                                |
| Pneumatischer Anschluss                | G3/8                                                       |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                       | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Kolbenstange                 | hochlegierter Stahl                                        |
| Werkstoff Zylinderrohr                 | hochlegierter Stahl rostfrei                               |