

# Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Teilenummer: 197602

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitslänge                       | 0,5 m                                                                                                                                 |
| Außen-Durchmesser                  | 4 mm                                                                                                                                  |
| Blocklänge                         | 0,184 m                                                                                                                               |
| Innen-Durchmesser                  | 2,6 mm                                                                                                                                |
| Wickeldurchmesser                  | 25 mm                                                                                                                                 |
| Windungszahl                       | 20                                                                                                                                    |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar                                                                                                                      |
| Zulassung                          | TÜV                                                                                                                                   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                |
| Umgebungstemperatur                | -35 ... 60 °C                                                                                                                         |
| Produktgewicht                     | 13 g                                                                                                                                  |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm<br>für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter<br>für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm |
| Farbe                              | schwarz                                                                                                                               |
| Shore-Härte                        | D 52 +/-3                                                                                                                             |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei                                                                                                                 |
| Werkstoff Schlauch                 | TPE-U(PU)                                                                                                                             |