


# Steckdosenleitung KMEB-3-24-2,5

Teilenummer: 547270

FESTO

für Magnetventile VUVB mit 24 V Spulen.



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart                          | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5                                                      |
| Einbaulage                               | beliebig                                                                                       |
| Produktgewicht                           | 120 g                                                                                          |
| Elektrischer Anschluss                   | Dose gewinkelt<br>nach DIN EN 175301-803<br>Anschlussbild Form C nach EN 175301-803<br>2-polig |
| Nennbetriebsspannung DC                  | 24 V                                                                                           |
| Verpolungsschutz                         | für alle elektrischen Anschlüsse                                                               |
| Schutzleiteranschluss                    | nicht vorhanden                                                                                |
| Kabellänge                               | 2,5 m                                                                                          |
| Leitungseigenschaft                      | Standard                                                                                       |
| Kabeldurchmesser                         | 5,2 mm                                                                                         |
| Kabelaufbau                              | 2x0,75                                                                                         |
| Schutzart                                | IP65<br>nach IEC 60529                                                                         |
| Umgebungstemperatur                      | -20 ... 80 °C                                                                                  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                                                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                           |
| Werkstoff Kabelmantel                    | PVC                                                                                            |
| Werkstoff Gehäuse                        | PC                                                                                             |
| Werkstoff Steckkontakte                  | Bronze<br>versilbert                                                                           |