



# Steckdosenleitung NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

Teilenummer: 566665

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                      | Wert                         |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Leistungsbezeichnung                         | ohne Schildträger            |
| Einbaulage                                   | beliebig                     |
| Produktgewicht                               | 31 g                         |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion           | Feldgeräteseite              |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform            | eckig                        |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart       | Dose                         |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang        | Gerade                       |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik   | Anschlussbild S              |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern  | 2                            |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 2                            |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart    | Rastverriegelung             |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion           | Steuerungsseite              |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart       | 2x Einzelader                |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik   | offenes Ende                 |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern  | 2                            |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 2                            |
| Betriebsspannungsbereich DC                  | 0 ... 60 V                   |
| Strombelastbarkeit bei 40°C                  | 3 A                          |
| Kabellänge                                   | 5 m                          |
| Leitungseigenschaft                          | Standard                     |
| Kabeldurchmesser                             | 1,3 mm                       |
| Kabelaufbau                                  | 2x0,14                       |
| Leiter-Nennquerschnitt                       | 0,14 mm <sup>2</sup>         |
| Aderenden                                    | stumpf abgeschnitten         |
| Schutzart                                    | IP40                         |
| Hinweis zur Schutzart                        | in montiertem Zustand        |
| Umgebungstemperatur                          | -5 ... 60 °C                 |
| Werkstoffhinweis                             | RoHS konform                 |
| Werkstoff Gehäuse                            | POM                          |
| Farbe Gehäuse                                | schwarz                      |
| Werkstoff Steckkontakte                      | Kupfer-Legierung<br>verzinnt |
| Werkstoff Isolierhülle                       | PVC                          |