


# Steckverschraubung CRQS-1/4-8-I

Teilenummer: 132332

**FESTO**

Außengewinde mit Innensechskant.



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 5,8 mm                                                                                                                            |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                          |
| Bauform                                    | Gerade Form                                                                                                                       |
| Gebindegröße                               | 1                                                                                                                                 |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar                                                                                                                  |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                      |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                                                                                             |
| Umgebungstemperatur                        | -15 ... 120 °C                                                                                                                    |
| Produktgewicht                             | 15 g                                                                                                                              |
| Verwendbare Leitungen                      | PFAN                                                                                                                              |
| Befestigungsart                            | Innensechskant SW6                                                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde R1/4                                                                                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm                                                                                                |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                                                                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                          | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                      |
| Werkstoff Lösering                         | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                      |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | FPM                                                                                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                      |