



# Stoßdämpfer DYSS-2-4-Y1F

Teilenummer: 8081767

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße                           | 2                                  |
| Hub                                | 4 mm                               |
| Dämpfung                           | selbsteinstellend                  |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Positionserkennung                 | ohne                               |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit       | 0,5 m/s                            |
| Rückstellzeit kurz                 | 0,5 s                              |
| Rückstellzeit lang                 | 1 s                                |
| Funktionsweise                     | einfachwirkend<br>drückend         |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 70 °C                      |
| Dämpfungslänge                     | 4 mm                               |
| Max. Anschlagkraft                 | 60 N                               |
| Max. Anziehdrehmoment              | 0,5 Nm                             |
| Max. Energieaufnahme pro Hub       | 0,1 J                              |
| Max. Energieaufnahme pro Stunde    | 270 J                              |
| Max. Restenergie                   | 0,003 J                            |
| Rückstellkraft                     | 0,7 N                              |
| Produktgewicht                     | 1 g                                |
| Befestigungsart                    | mit Kontermutter                   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                       |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                |
| Werkstoff Gehäuse                  | hochlegierter Stahl                |
| Werkstoff Kolbenstange             | hochlegierter Stahl                |