

# T-Steckverbindung QST-V0-10

Teilenummer: 160535

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 6,7 mm                                                                                                                            |
| Brandprüfung Werkstoff                     | UL94 V-0 (Gehäuse)<br>UL94 V-0 (Lösering)                                                                                         |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar                                                                                                                  |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |
| Umgebungstemperatur                        | 0 ... 60 °C                                                                                                                       |
| Produktgewicht                             | 28 g                                                                                                                              |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm                                                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm                                                                                               |
| Farbe Lösering                             | schwarz                                                                                                                           |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                                                                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT-verstärkt                                                                                                                     |