


# T-Steckverschraubung NPQM-T-G18-Q4-P10

Teilenummer: 558736

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                               |
| Nennweite                                  | 3 mm                                   |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                              |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar                       |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur                        | -20 ... 70 °C                          |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 6 Nm                                   |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %                                 |
| Produktgewicht                             | 20,2 g                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | G1/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm     |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                           |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing vernickelt                     |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                    |