



# Vakuumsauger VASB-125-3/8-SI-B

Teilenummer: 1387375

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Höhenausgleich Sauger              | 25 mm                                                       |
| Nennweite                          | 7 mm                                                        |
| Sauger-Durchmesser                 | 125 mm                                                      |
| Sauger-Volumen                     | 307 cm <sup>3</sup>                                         |
| Anschlusslage                      | oben                                                        |
| Einbaulage                         | beliebig                                                    |
| Saugerform                         | rund Faltenbalg 1,5-fach                                    |
| Betriebsdruck                      | -0,95 ... 0 bar                                             |
| Nennbetriebsdruck                  | -0,7 bar                                                    |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                          |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur                | -40 ... 200 °C                                              |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 610 N                                                       |
| Produktgewicht                     | 247 g                                                       |
| Befestigungsart                    | über Vakuumanschluss                                        |
| Vakuumanschluss                    | G3/8                                                        |
| Farbe                              | transparent                                                 |
| Shore-Härte                        | 60 +/- 5                                                    |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Aluminium-Knetlegierung                                     |
| Werkstoffhinweis                   | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform               |
| Werkstoff Sauger                   | VMQ (Silikon)                                               |