


# Verbindungsleitung KMYZ-2-24-2,5-LED

Teilenummer: 34997

FESTO

für Vakuumsaugdüse VAD-MYB, VADM, VADMI.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maritime Klassifizierung           | siehe Zertifikat                                                                 |
| Schaltstellungsanzeige             | LED                                                                              |
| Befestigungsart                    | auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube                                 |
| Einbaulage                         | beliebig                                                                         |
| Produktgewicht                     | 50 g                                                                             |
| Elektrischer Anschluss             | Dose gewinkelt / Kabel<br>viereckige Bauform / offenes Ende<br>2-polig / 2-adrig |
| Nennbetriebsspannung DC            | 24 V                                                                             |
| Strombelastbarkeit bei 40°C        | 1 A                                                                              |
| Schutzleiteranschluss              | nicht vorhanden                                                                  |
| Kabellänge                         | 2,5 m                                                                            |
| Leitungseigenschaft                | Standard                                                                         |
| Kabeldurchmesser                   | 3,4 mm                                                                           |
| Kabelaufbau                        | 2x0,25                                                                           |
| Schutzart                          | IP65                                                                             |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 50 °C                                                                    |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| Werkstoff Kabelmantel              | TPE-U(PUR)                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                  | PA                                                                               |
| Werkstoff Steckkontakte            | Bronze                                                                           |