


# Verbindungsleitung MHJ9-KMH-2,5-MF

Teilenummer: 565519

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Funktionen                   | Funkenlöschung<br>Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung<br>Schutzabschaltung                                            |
| Befestigungsart                          | wahlweise:<br>mit Durchgangsbohrung<br>mit Hutschiene                                                                          |
| Einbaulage                               | beliebig                                                                                                                       |
| Produktgewicht                           | 98 g                                                                                                                           |
| Elektrischer Anschluss                   | Dose gerade / Dose gerade / Kabel<br>2-polig / 2-polig / 4-adrig                                                               |
| Betriebsspannungsbereich DC              | 12 ... 53 V                                                                                                                    |
| Verpolungsschutz                         | für Betriebsspannung                                                                                                           |
| Hinweis zum Betrieb                      | Netzteil muss mindestens 1,7 A ohne Spannungseinbruch liefern können                                                           |
| Hinweis zur Leistungsaufnahme            | Niederstromphase 2,0 W, Hochstromphase 7,0 W, pro Kanal                                                                        |
| Einschaltdauer                           | 100 %<br>Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten                                                                       |
| Triggersignalbereich DC                  | 3 ... 30 V                                                                                                                     |
| Hinweis zum Einzugsstrom                 | Anstieg linear<br>0,09 - 0,44 mA bei einem Triggersignal von 3 - 15 V<br>0,44 - 15,44 mA bei einem Triggersignal von 15 - 30 V |
| Eingangswiderstand                       | 34 kOhm                                                                                                                        |
| Kabellänge                               | 2,5 m                                                                                                                          |
| Leitungseigenschaft                      | Für statische Anwendungen                                                                                                      |
| Schutzart                                | IP40                                                                                                                           |
| Umgebungstemperatur                      | -5 ... 50 °C                                                                                                                   |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie                                                                                                         |
| KC-Zeichen                               | KC-EMV                                                                                                                         |
| Werkstoffhinweis                         | RoHS konform                                                                                                                   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                             |
| Werkstoff Kabelmantel                    | PVC                                                                                                                            |
| Werkstoff Gehäuse                        | POM                                                                                                                            |