


# Verbindungsleitung NEBV-C-S1WA25HS-K-10-N-LE25-S10

Teilenummer: 2265133

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Basierend auf Norm                                 | DIN 47100                            |
| Leitungsbezeichnung                                | ohne Schildträger                    |
| Anschlusshäufigkeit                                | 50                                   |
| Produktgewicht                                     | 1.660 g                              |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion                 | Feldgeräteseite                      |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform                  | eckig                                |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart             | Dose                                 |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang              | gewinkelt                            |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik         | Sub-D                                |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern        | 25                                   |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern       | 25                                   |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart          | 2x Schraube 4-40 UNC<br>mit Dichtung |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion                 | Steuerungsseite                      |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart             | Kabel                                |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik         | offenes Ende                         |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern        | 25                                   |
| Betriebsspannungsbereich DC                        | 0 ... 30 V                           |
| Strombelastbarkeit bei 40°C                        | 2,6 A                                |
| Schutzleiteranschluss                              | nicht vorhanden                      |
| Kabellänge                                         | 10 m                                 |
| Leitungseigenschaft                                | Standard                             |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung                  | ≥ 41 mm                              |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung             | ≥ 122 mm                             |
| Kabeldurchmesser                                   | 10,2 mm                              |
| Toleranz Kabeldurchmesser                          | ± 0,25 mm                            |
| Kabelaufbau                                        | 25x0,34                              |
| Leiter-Nennquerschnitt                             | 0,34 mm²                             |
| Schutzart                                          | IP65<br>IP67<br>IP69K                |
| Hinweis zur Schutzart                              | in montiertem Zustand                |
| Besondere Eigenschaften                            | reinigungsfreundlich                 |
| Umgebungstemperatur                                | -5 ... 60 °C                         |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 60 °C                         |
| Lagertemperatur                                    | -20 ... 40 °C                        |
| Werkstoffhinweis                                   | RoHS konform                         |
| Verschmutzungsgrad                                 | 3                                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung   |
| Werkstoff Kabelmantel                              | PVC                                  |
| Farbe Kabelmantel                                  | grau                                 |
| Werkstoff Gehäuse                                  | PA-verstärkt                         |
| Farbe Gehäuse                                      | grau                                 |
| Werkstoff Schrauben                                | Edelstahl                            |
| Werkstoff Dichtungen                               | EPDM                                 |
| Werkstoff Steckkontakte                            | Bronze vergoldet                     |
| Werkstoff Isolierhülle                             | PVC                                  |