


# Verbindungsleitung NEBC-C-S1WA9HS-K-5-N-B-LE5-PT-S10

Teilenummer: 2376019

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Basierend auf Norm                                 | DIN 47100                            |
| Protokoll                                          | I-Port                               |
| Leitungsbezeichnung                                | ohne Schildträger                    |
| Anschlusshäufigkeit                                | 50                                   |
| Produktgewicht                                     | 600 g                                |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion                 | Feldgeräteseite                      |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform                  | eckig                                |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart             | Dose                                 |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang              | gewinkelt                            |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik         | Sub-D                                |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern        | 9                                    |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern       | 5                                    |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart          | 2x Schraube 4-40 UNC<br>mit Dichtung |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion                 | Steuerungsseite                      |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart             | Kabel                                |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik         | offenes Ende                         |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern        | 5                                    |
| Betriebsspannungsbereich DC                        | 0 ... 30 V                           |
| Strombelastbarkeit bei 40°C                        | 5,2 A                                |
| Schutzleiteranschluss                              | nicht vorhanden                      |
| Kabellänge                                         | 5 m                                  |
| Leitungseigenschaft                                | Standard                             |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung                  | ≥ 26 mm                              |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung             | ≥ 78 mm                              |
| Kabeldurchmesser                                   | 6,5 mm                               |
| Toleranz Kabeldurchmesser                          | ± 0,1 mm                             |
| Kabelaufbau                                        | 5x0,5                                |
| Leiter-Nennquerschnitt                             | 0,5 mm <sup>2</sup>                  |
| Schutzart                                          | IP65<br>IP67<br>IP69K                |
| Hinweis zur Schutzart                              | in montiertem Zustand                |
| Besondere Eigenschaften                            | reinigungsfreundlich                 |
| Umgebungstemperatur                                | -5 ... 60 °C                         |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 60 °C                         |
| Lagertemperatur                                    | -20 ... 40 °C                        |
| Werkstoffhinweis                                   | RoHS konform                         |
| Verschmutzungsgrad                                 | 3                                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung   |
| Werkstoff Kabelmantel                              | PVC                                  |
| Farbe Kabelmantel                                  | grau                                 |
| Werkstoff Gehäuse                                  | PA-verstärkt                         |
| Farbe Gehäuse                                      | grau                                 |
| Werkstoff Schrauben                                | Edelstahl                            |
| Werkstoff Dichtungen                               | EPDM                                 |
| Werkstoff Steckkontakte                            | Bronze vergoldet                     |
| Werkstoff Isolierhülle                             | PVC                                  |