


# Verschraubung NPCK-C-D-M5-K4

Teilenummer: 1857681

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 2 mm                                                                                                                              |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | O-Ring                                                                                                                            |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                               | 1                                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 12 bar                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                      |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                                                                                             |
| Umgebungstemperatur                        | -20 ... 120 °C                                                                                                                    |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 1,5 Nm                                                                                                                            |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 10 %                                                                                                                            |
| Produktgewicht                             | 4,2 g                                                                                                                             |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde M5                                                                                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                                                                |
| Werkstoff Einschraubzapfen                 | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                      |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                                                                                                      |
| Werkstoff Dichtring                        | EPDM                                                                                                                              |
| Werkstoff Gehäuse                          | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                      |