



Zahnriemenachse EGC-80-1000-TB-KF-0H-GK

Teilenummer: 3013357

☆ Kernprogramm

mit Kugelumlauführung

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	28,65 mm
Arbeitshub	1.000 mm
Baugröße	80
Hubreserve	0 mm
Zahnriemen-Dehnung	0,24 %
Zahnriemen-Teilung	3 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Zahnriemen
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,08 mm
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Flächenmomente 2. Grades I _x	844E+03 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades I _y	1.160E+03 mm ⁴
Max. Kraft F _y	3.050 N
Max. Kraft F _z	3.050 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	28 N
Max. Moment M _x	36 Nm
Max. Vorschubkraft F _x	350 N
Torsionsträgheitsmoment I _t	551E+03 mm ⁴
Massenträgheitsmoment J _H pro Meter Hub	0,19 kgcm ²
Massenträgheitsmoment J _L pro kg Nutzlast	2,05 kgcm ²
Vorschubkonstante	90 mm/U
Werkstoff Abschlussdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten	Stahl
Werkstoff Führungsschiene	Stahl
Werkstoff Riemenscheiben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper	Edelstahlguss
Werkstoff Zahnriemen	Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug