



Zahnriemenachse EGC-120-600-TB-KF-0H-GK

Teilenummer: 3013366

☆ Kernprogramm

mit Kugelumlauführung

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	39,79 mm
Arbeitshub	600 mm
Baugröße	120
Hubreserve	0 mm
Zahnriemen-Dehnung	0,13 %
Zahnriemen-Teilung	5 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Zahnriemen
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,08 mm
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Flächenmomente 2. Grades I _x	4.620E+03 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades I _y	5.650E+03 mm ⁴
Max. Kraft F _y	6.890 N
Max. Kraft F _z	6.890 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	70 N
Max. Moment M _x	144 Nm
Max. Vorschubkraft F _x	800 N
Torsionsträgheitsmoment I _t	2.680E+03 mm ⁴
Massenträgheitsmoment J _H pro Meter Hub	0,93 kgcm ²
Massenträgheitsmoment J _L pro kg Nutzlast	3,96 kgcm ²
Vorschubkonstante	125 mm/U
Werkstoff Abschlussdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten	Stahl
Werkstoff Führungsschiene	Stahl
Werkstoff Riemenscheiben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper	Edelstahlguss
Werkstoff Zahnriemen	Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug