


Zahnriemenachse ELGR-TB-55-1200-0H

Teilenummer: 8083792

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	28,65 mm
Arbeitshub	1.200 mm
Baugröße	55
Zahnriemen-Dehnung	0,21 %
Zahnriemen-Teilung	3 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Zahnriemen
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	0,35 ... 3 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Flächenmomente 2. Grades I _y	38,3E+03 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades I _z	41,18E+03 mm ⁴
Max. Antriebsmoment	5 Nm
Max. Kraft F _y	300 N
Max. Kraft F _z	300 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	27,9 N
Max. Vorschubkraft F _x	350 N
Leerlaufantriebsmoment	0,4 Nm
Massenträgheitsmoment J _H pro Meter Hub	0,19 kgcm ²
Massenträgheitsmoment J _L pro kg Nutzlast	2,05 kgcm ²
Vorschubkonstante	90 mm/U
Richtwert Laufleistung	5.000 km
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	78 g
Produktgewicht	14.800 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	0,92 g
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Riemenscheiben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper	Berylliumbronze
Werkstoff Zahnriemen	Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug