

xxxxxxx.80xx.xxxxx Magnete

- Kompakte Bauweise
- Großer Umgebungstemperaturbereich
- In explosionsgeschützten Ausführungen gem. EU-Richtlinie 2014/34/EU erhältlich



Technische Merkmale

Ausführung:
DIN VDE 0580

Temperaturen:
Abhängig vom Komplettventil

Ausstattung:
Magnet 8000
Steckerfahnen
EN 175301-803A *1)
Magnet 8001
Steckverbinder EN 175301-803A
Kabelklemmbereich
ø 5 ... 10 mm

Material:
Gehäuse: Duroplast

Spannungstoleranz:
±10%

Einschaltdauer:
100% ED

Schutzart:
EN 60529 IP00

Technische Daten – Standard Ausführung

Spannung	Leistungsaufnahme		Anschlussspannung	Frequenz	Typ
	Anzugsleistung	Halteleistung			
DC	12 W	12 W	24 V	-	8000.02400 *1)
AC	20 VA	16 VA	230 V	50 Hz	8000.23050 *1)
AC	20 VA	16 VA	110 V	50 Hz	8000.11050 *1)
DC	12 W	12 W	24 V	-	8001.02400
AC	20 VA	16 VA	230 V	50 Hz	8001.23050
AC	20 VA	16 VA	110 V	50 Hz	8001.11050

*1) Ohne Steckverbinder

Optionale Magnete – Zusätzliche Magnetsysteme für den Ex-Bereich

ATEX-Kategorie	ATEX-Schutzart	Magnet	Standard-Spannungen
II 3G II 3D	Ex ec IIC T4 Gc Ex tc IIIC T130° Dc	8026	24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
II 2G II 2D	Ex eb mb IIC T4 Gb Ex mb tb IIIB T135° Db	6206	24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

Achtung!

Bei explosionsgeschützten Magneten verringern sich die zulässigen Temperaturbereiche.

