# Drosselventil
# GRLO-M3

Teilenummer: 175039





Allgemeine Einsatzbedingungen
Drosselventil
Produktdetails
Kategorieseite

## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ventilfunktion | Drossel-Funktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M3 |
| Einstellelement | Schlitzschraube |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 18 l/min |
| Betriebsdruck | 0 bar ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Einbaulage | beliebig |
| Symbol | 00991454 |
| Normaldurchfluss in Drosselrichtung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Reinraumtauglichkeit, gemessen nach ISO 14644-14 | Klasse 4 nach ISO 14644-1 |
| Mediumstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 0.3 Nm |
| Produktgewicht | 2 g |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Regulierschraube | Messing |
| Werkstoff Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |