# Magnetspule
# MD-2-110VAC-PA

Teilenummer: 549904



## Datenblatt

- Allgemeine Einsatzbedingungen
- Magnetspule
- Produktdetails
- Kategorieseite

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Betätigungsart | elektrisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Einschaltdauer | 100% |
| Leistungsfaktor cos {phi} | 0.7 |
| Spulenkennwerte | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA |
| Zulässige Frequenzschwankungen | +/- 10 % |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Verschraubung | 0.5 Nm |
| Produktgewicht | 110 g |
| Elektrischer Anschluss | nach DIN EN 175301-803 |
| Befestigungsart | mit Rändelmutter |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Magnetspule | Duroplast<br>Kupfer<br>Stahl |
| Werkstoff Wicklung | Kupfer |