Adapter
NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Teilenummer: 8106112



Allgemeine Einsatzbedingungen
Adapter
Produktdetails
Kategorieseite

Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht	100 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild	00995638
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	RJ45
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild	00995653
Betriebsspannungsbereich DC	0 V ... 24 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	0.9 A
Stoßspannungsfestigkeit	2 kV
Schirmung	ja
Kabellänge	0.5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Biegeradius, feste Kabelverlegung	68 mm
Kabeldurchmesser	6.8 mm
Kabelaufbau	5 x (2 x 0,08 mm²)
Leiter-Nennquerschnitt	0.08 mm²
Leiter-Nennquerschnitt	AWG28
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Verschmutzungsgrad	2
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PVC
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Isolierhülle	PVC