Robustschlauch
PAN-R-10X1,9-SI

Teilenummer: 541677



Allgemeine Einsatzbedingungen
Robustschlauch
Produktdetails
Kategorieseite

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	10 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	44 mm
Innen-Ø	6.2 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa ... 3.5 MPa
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar ... 35 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-13.775 psi ... 507.5 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0527 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.0498 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A