


# Schnellverschraubung CK-1/4-PK-6

Teilenummer: 2030

FESTO

Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennweite                              | 4,9 mm                                                                                                                            |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen       | Dichtring                                                                                                                         |
| Einbaulage                             | beliebig                                                                                                                          |
| Maritime Klassifizierung               | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                |
| Umgebungstemperatur                    | -10 ... 60 °C                                                                                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 1              | Außengewinde G1/4                                                                                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm                                                                                                |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                                                                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                      | Aluminium                                                                                                                         |